

**OFERTA OSPRZĘTU PremisNET/AccessNET**

DLA: Ekodud Łódź



INSTALACJA: Budynek

Lp.	Numer katalogowy	NAZWA	Jedn.	Ilość
1		Szafa dystrybucyjna (PPD)	szt.	
2	6569 7 042-88	Szafa wolnostojąca C&C, 42U, 800/800/1980, szer./gt./wys. RAL	szt.	1
3	6569 7 100-88	Cokół 100 mm, 800x800 mm, RAL 7035	szt.	1
4	6569 7 004-11	Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy dachowo-podłogowy z termoc	szt.	1
5	6620 7 008-01	19" listwa zasilająca 8-portowa z bolcem + wyłącznik	szt.	1
6	6690 1 440-32	Panel rozdzielczy kat.6 19"/1U-32*RJ-KM8 UTP 568A/B	szt.	4
7	6812 1 900-14	Panel porządkujący C&C 19"/1U	szt.	3
8	7033 1 078-00	Panel 19"/1U plastik SC simplex pusty	szt.	1
9	7048 1 029-00	Gniazdo MM Duplex LC/PC FrontClip	szt.	8
10	7006 2 280-12	Pigtail MM 50/125µm LC 2m	szt.	12
11	7033 2 018-00	Uchwyt na spawy (4 włókna)	szt.	3
12	6800 2 033-25	Oslona termiczna spawów	szt.	12
13	7006 2 588-12	Kabel krosowy duplex MM 50/125µm LC/LC 2m	szt.	2
14	6812 1 900-14	Panel porządkujący C&C 19"/1U	szt.	1
15	6690 1 050-00	Panel rozdzielczy kat.3 19"/1U-50*RJ45 PCB UTP	szt.	1
16	6812 1 900-14	Panel porządkujący C&C 19"/1U	szt.	1
17			szt.	
18		Gniazda przyłączeniowe	szt.	
19	6830 1 800-01	Moduł RJ-KM8 kat.6 UTP, 568A/B, biały	szt.	110
20	9101 2 302-00	Ramka montażowa 45x45 ze zintegrowanym supportem	szt.	55
21	6690 1 825-10	Adapter 22,5x45 mm do modułów keystone UTP	szt.	110
22			szt.	
23		Kable instalacyjne i krosowe	szt.	
24	8004 1 122-03	Kabel kroNET Plus kat.6 U/UTP LS0H	m	5260
25	8004 9 950-12	Fiber Optic Cable 50/125 uniwersalny 12-wł. LS0H	m	
26	8004 7 250-02	kroNET VOICE cable 50x4x0,5 outdoor	m	
27			szt.	
28	6830 3 800-12	Class6Patch kat.6 UTP 1,2m	szt.	24



Oznaczenie oferty: Zestawienie materiałów - okablowanie i CCTV

Lp.	Numer katalogowy	NAZWA	Jedn.	Ilość
29	6830 3 800-21	Class6Patch kat6 UTP 2,1m	szt.	24
30	IB 2002	Patchcord UTP-Cat5E LSZH – 2.00 m - szary	szt.	50
31	6830 2 805-10	Kabel kat6 RJ-KM8 - RJ-KM8 UTP LS0H 3m	szt.	50
32			szt.	
33		Urządzenia aktywne	szt.	
34	KS-2260	KTI Base unit, 24-10/100TX + 2-100FX Modules +2-Gigabit-modu	szt.	2
35	KS-2260 GT	Moduł do KS-2260 1000T Gigabit Copper/UTP, max. 100M	szt.	2
36	KS-2260 SXL	Moduł do KS-2260 1000SX Gigabit Fiber/LC, multimode, max. 500	szt.	1
37			szt.	
38			szt.	
39		Telewizja Przemysłowa CCTV	szt.	
40	SID-500 P	Kamera kopułkowa typu dzień/noc ,1/3" Super HAD CCD, 0.7Lux/F1.2, 0.005Lux/F1.2, 500 linii, 3-Axis, obiektyw ZOOM x 10 f=3,8~38mm, trójosiowa (3-axis) instalacja obiektywu, system WII DSP, 16 bitowy procesor, OSD, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, System redukcji szumów SSNR, serwisowe wyjście monitorowe, detekcja ruchu, obrócenie obrazu, strefy prywatności, regulacja ostrości obrazu, wymiary $\Phi 130\text{mm}$ (szerokość)x105mm(wysokość), Zasilanie DC12V DC / 24VAC	szt.	7
41	SDC-415 H	Kamera dzien/noc 1/3' Super HAD CCD, 0,3 lux (F1.2) kolor, 0,002 lux (F1.2) BW, 530 linii, system WII DSP, 16 bitowy procesor, OSD, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, System redukcji szumów SSNR, serwisowe wyjście monitorowe, detekcja ruchu, obrócenie obrazu, strefy prywatności, Elektroniczna migawka 1/50 ~1/120000. Sterowanie obiektywami VIDEO/DC. Zasilanie 230V AC	szt.	6
42	SLA-2810 D	2,8 - 10mm, 1/3" Autoliris, DC, F1.4, mocowanie CS	szt.	6
43	HEK30K1Y000	Obudowa zewnętrzna. Zawiera daszek oraz grzałkę na 220V. Przestrzeń wewnętrzna obudowy: 300x82x81mm. Uchwyty mocujące WBJ lub WBOV	szt.	6
44	WBOV	Wspornik ścienny do obudów do zastosowania zewnętrznych. Waga do 25kg	szt.	6



Oznaczenie oferty: Zestawienie materiałów - okablowanie i CCTV

Lp.	Numer katalogowy	NAZWA	Jedn.	Ilość
45	SVR-1650 NW H500	Rejestrator cyfrowy, video/audio, 16 wejść video, 16 x wyjścia; Ethernet, RS-232, kompresja MPEG-4 ,wyświetlanie 720x576, 400 kl/s , 25 kl/s w czasie rzeczywistym dla każdej z kamer, nagrywanie 400 kl/s dla wszystkich kamer, 4wejścia/2 wyjścia audio, wersja sieciowa, 16x alarm wejściowy/ 4x alarm wyjściowy, wbudowany POS/ATM (nagrywanie tekstu na obrazie), dysk twardy 500GB,(opcja 4x HDD) wersja sieciowa + DVD w standardzie	szt.	1
46	STM-19LV	19"matryca LDC, 75 Hz,8 ms, maks. Rozdz. 1280x1024,RGB Input	szt.	1
47	SCC-3100J	Klawiatura sterująca dla kamer SPR-3000/3300, rejestratorami cyf	szt.	1
48			szt.	
49	pozycja	Kabel koncentryczny RG 59	szt.	500